Mode d'emploi

VelCut – Film flocké thermosoudable pour plotter de découpe

Découper en miroir

VelCut est un film flocké de haute qualité sur un support en polyester. Il possède un bon pouvoir couvrant et une grande élasticité. De sorte que même les lignes et les caractères les plus petits peuvent être découpés sur des plotters selon la technique de lame oscillante ou tangentielle. Mais VelCut se caractérise avant tout par ses propriétés d'échenillage exceptionnelles.



Echeniller le motif

De sorte qu'à l'aide d'un ordinateur et d'un plotter, on peut ainsi créer des tirages de transfert flockés très petits, rapidement et à moindre coût. Grâce au pouvoir adhésif illimité du support en polyester, les petits dérapages ne sont pas un problème lors de l'échenillage. Appuyer simplement à nouveau légèrement, c'est terminé. Les caractères ou les motifs tracés et échenillés sont repassés sur les textiles entre 17 sec. à 160 °C et 15 sec. à 170 °C. Après un bref refroidissement, le film de fixation peut être retiré.

Motiv transferieren

VelCut convient pour le coton, le polyester et les textiles mélangés. Il n'est pas recommandé pour le nylon et autres textiles enduits. Il est lavable à 60 °C.

VelCut Evo est flocké avec du flock de viscose en 16 couleurs. Ces 16 couleurs sont aussi disponibles avec TransFlock, de sorte que les grands tirages sur les transferts floqués, fabriqués normalement en sérigraphie avec TransFlock, s'associent parfaitement avec le transfert flocké de VelCut. Pour les tirages plus grands, la variante capable d'être pressee DIE-CUT p-bac est disponible dans les mêmes couleurs.

Retirer le film support, c'est terminé !

VelCut Premium est flocké avec du flock de polyamide. Il est disponible dans les quatre principales couleurs : Blanc, Noir, Rouge et Bleu, ainsi qu'en 4 couleurs fluorescentes.

La série VelCut Fashion comprend 13 designs actuels.

Conditions de transfert

Temp. : 170 – 160 °C
Durée : 15 - 17 s
Pression : Modérée

Types de textiles

Coton, polyester, textiles mélangés. Ne convient pas pour le nylon et d'autres textiles enduits.

Résistance au lavage

Lavable à 60 °C

Couleurs

VelCut Evo 16 couleurs
VelCut Premium 9 couleurs
VelCut Fashion 13 designs

Conditionnement

50 cm x 10 m
50 cm x 30 m
100 cm x 30 m

Autres conditionnements sur demande

CONFIANCE TEXTILES
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
ASQUAL CQ730/2 - CQ730/3 IFTH, Lyon

Blanc: Oeko-Tex ® Class I
Couleurs: Oeko-Tex ® Class II

Tenir au frais et au sec; protéger de la lumière pendant le stockage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une période de stockage de 36 mois. Les données techniques sont basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données doivent être considérées comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. 0033 2. 43 53 36 48 FAX 0033 2. 43 67 11 78
www.sef-france.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027
TVA/VAT: FR 10.304.802.291–V2 07/2012

Sef TEXTILE